



Billigt vægarmatur med slank konstruktion for en diskret lysinstallation. Indtil 72W lyseffekt i kraft af dobbelt bestyknings med G13 lysstoflamper. Førsteklasses, fladt design, let at montere. Skift af lyskilde kan ske med få håndgreb. Opaliseret afdækning for et blødt lys - glødelamperne selv forbliver usynlige.




Niedroga oprawa rylnienkowa ze smukłą sylwetką i subtelną instalacją światła. Dzięki podwójnemu wyposażeniu w świetlówki G13 może wykazać się mocą świetlną do 72W. Wysokowartościowa, płaska sylwetka, łatwa do montażu. Wymiana oświetlacza możliwa przy użyciu paru ruchów ręki. Opalizująca osłona z delikatnym światłem – sama żarówka pozostaje niewidoczna.




Недорогой светильник изящной формы для ванной, для скромного монтажа света. Мощность до 72 вт при двойном оснащении люминесцентными лампами G13. Качественный, плоский дизайн, несложный монтаж. Замена лампы несколькими простыми приёмами. Опалесцированное покрытие для мягкого света - лампы остаются невидимыми.


## Function Opal

Hvid  
Biały  
Белый



Function Opal  
incl. 2x18W, G13  
230V  
∅180 ⇔ 630 ∅75mm  
EAN 4000870 948156  
**948.15**   
 885.41 

Function Opal  
incl. 2x36W, G13  
230V  
∅180 ⇔ 1240 ∅75mm  
EAN 4000870 948170  
**948.17**   
 885.50 



Enkel, pladsbesparende montage for ind- og underbygning ved hængeskabe. Kan tændes og slukkes på enheden, derfor er det ikke nødvendigt med ekstra ledningsføring til vægkontakten. To 230V stikdåser fast integreret i huset. Lyskildens opaliserede afdækning søger for en blød, blændfri lysfordeling. Lyskildeskitift uden værktøj.





Proste i nie zajmujące miejsca zamocowanie na montaż i podbudowę wiszących szafek. Do włączania i wyłączenia bezpośrednio na sprzęcie; nie potrzeba dodatkowego okablowania w ścianie. Dwa gniazda wtykowe 230V zintegrowane w obudowę. Opalizująca osłona oświetlacza zapewnia delikatne, nie oślepiające rozprzestrzenianie się światła. Beznarzędziowa wymiana oświetlacza.





Простой, компактный монтаж, для встраивания в настенные шкафы и под ними. Подключается к прибору, без дополнительной проводки к настенному выключателю. В корпус встроены две розетки 230В. Опалесцированное покрытие лампы создаёт неслепящее распространение света. Замена лампы без инструмента.



## WorX Plus

Hvid  
Biały  
Белый



WorX Plus  
incl. 1x10W, G13  
230V  
∅83 ⇔ 500 ∅65mm  
EAN 4000870 750100  
**750.10**   
 885.22  

WorX Plus  
incl. 1x15W, G13  
230V  
∅83 ⇔ 600 ∅65mm  
EAN 4000870 750155  
**750.15**   
 885.15  

WorX Plus  
incl. 1x18W, G13  
230V  
∅83 ⇔ 755 ∅65mm  
EAN 4000870 750162  
**750.16**   
 885.17 