

Transfo
= 405 - 406

Profi Line Floor LED



- ▶ Drift med beskyttet lavspænding 12 V
- ▶ Inkl. IP beskyttet skrueforbindelse passende til transformator 987.59
- ▶ Inkl. tilslutningsledning på 2,5 m
- ▶ zasilanie ochronnym niskim napięciem 12 V
- ▶ złączka skręcana odpowiadająca standardom IP, dopasowana do transformatora 987.59
- ▶ przewód połączeniowy 2,5 m wraz z
- ▶ работа от безопасного низкого напряжения 12 В
- ▶ вкл. резьбовой крепеж с IP-защитой, подходящий для трансформатора 987.59
- ▶ подсоединительная проводка 2,5 м вкл.



Rustfrit stål stal szlachetna сталь

incl. 1x2W

∠ 120°
8000 K
5,6 cd
EAN 4000870 987551
987.55



Profi Line Floor LED

- ▶ Mulighed for accentueret eller diffust lys via vedlagt diffusor
- ▶ Direkte drift med 230 V
- ▶ dostarczony z urządzeniem dyfuzor daje możliwość wykorzystania światła rozproszonego lub tworzenia akcentów świetlnych
- ▶ zasilanie bezpośrednio 230 V
- ▶ рассеиватель из комплекта позволяет создавать направленный или рассеянный свет
- ▶ работа напрямую от 230 В



Rustfrit stål stal szlachetna сталь

incl. 1x1,2W

∠ 120°
5000-8000 K
1,5 cd
EAN 4000870 988756
988.75

