

VDE Profi Transfo 230/12V

- ▶ použitelné do teploty prostředí 50 °C
- ▶ vhodné pro malé minimální zatížení 10 W
- ▶ stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- ▶ możliwość stosowania do 50° temperatury otoczenia
- ▶ przystosowane do małych mocy minimalnych 10 W
- ▶ przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- ▶ использование возможно до температуры окружающей 50°
- ▶ подходит для миним. нагрузки 10 Вт
- ▶ яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Hvid Biały Белый

230/12V, 50VA

max. 10-50W
 ⌀77 ⇄ 36 ⚓ 19mm
 EAN 4000870 977361
977.36



VDE Profi Transfo 230/12V

- ▶ zdvojené primární připojení několika transformátorů v jednom zapojení
- ▶ několik párů sekundárních svorek
- ▶ do teploty prostředí 50 °C
- ▶ vhodný kabel NYM
- ▶ neztratitelné odlehčení od tahu a víčko
- ▶ střední výstup
- ▶ stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- ▶ podwójne przyłącze prymarne dla kilku transformatorów w jednym obwodzie
- ▶ kilka par zacisków sekundarnych
- ▶ stosowanie do 50° temperatury otoczenia
- ▶ możliwość stosowania kabli NYM
- ▶ zabezpieczenie przed wyrwaniem i ostona zamocowane na stałe
- ▶ wylot środkowy
- ▶ przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- ▶ двойное подключение на входе для нескольких трансформаторов в одной схеме
- ▶ несколько пар клемм на стороне выхода
- ▶ до температуры окружающей 50°
- ▶ подходит как NYM-провод
- ▶ неизменная разгрузка от тянущих усилий и колпачок
- ▶ средний отвод
- ▶ яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

230/12V, 80VA

max. 20-80W
 ⌀161 ⇄ 39 ⚓ 27mm
 EAN 4000870 977712
977.71

230/12V, 105VA

max. 35-105W
 ⌀161 ⇄ 39 ⚓ 27mm
 EAN 4000870 977019
977.01



Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

230/12V, 150VA

max. 50-150W
 ⌀190 ⇄ 48 ⚓ 40mm
 EAN 4000870 977156
977.15



Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

230/12V, 200VA

max. 100-200W
 ⌀222 ⇄ 51 ⚓ 44mm
 EAN 4000870 977200
977.20

230/12V, 250VA

max. 100-250W
 ⌀222 ⇄ 51 ⚓ 44mm
 EAN 4000870 977255
977.25

