



2Easy Basic	Basicsystem 150	Basicsystem 210	Basicsystem 300
max. 105 W 230/12 V, 105 VA ⌀110 mm ⌀180 mm 2,5 mm ² ⇔5 m EAN 4000870 940037 940.03	max. 150 W 230/12 V, 150 VA ⌀110 mm ⌀160 mm 2,5 mm ² ⇔5 m EAN 4000870 053089 5308	max. 210 W 230/12 V, 210 VA ⌀110 mm ⌀160 mm 4 mm ² ⇔6 m EAN 4000870 053096 5309	max. 300 W 230/12 V, 300 VA ⌀110 mm ⌀193 mm 4 mm ² ⇔7,5 m EAN 4000870 053102 5310
Šedá ▣ Plast Szary ▣ Tworzywo sztuczne Серый ▣ Пластмасса	Šedá ▣ Kov Szary ▣ Metal Серый ▣ Металл	Šedá ▣ Kov Szary ▣ Metal Серый ▣ Металл	Šedá ▣ Kov Szary ▣ Metal Серый ▣ Металл



Čirá ▣ Měď/Plast
Przezroczysty ▣ Miedziany/Tworzywo sztuczne
Прозрачный ▣ Медь/Пластмасса



Pocínovaná ▣ Měď
Сынованы ▣ Miedziany
Оцинкованный ▣ Медь

Bezpečnostní napínací lano, izolované Lina napinająca zabezpieczająca, zaizolowana Предохранительный натяжной трос, изолированный	Napínací lano, neizolované Lina napinająca, nie zaizolowana Натяжной трос, не изолированный
--	--

4 mm ² ⇔8 m EAN 4000870 979594 979.059	6 mm ² ⇔8 m EAN 4000870 979501 979.050	4 mm ² ⇔10 m EAN 4000870 979051 979.05
2,5 mm ² ⇔12 m EAN 4000870 979693 979.069	4 mm ² ⇔12 m EAN 4000870 979556 979.055	6 mm ² ⇔12 m EAN 4000870 979471 979.047
4 mm ² ⇔100 m EAN 4000870 006566 979.057	6 mm ² ⇔100 m EAN 4000870 006573 979.067	