





- 🔧 Bílá 📦 Plast
- 🔧 Biały 📦 Tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый 📦 Пластмасса



Slimline Micro

- ▶ Energeticky úsporné svítidlo k okamžitému zasunutí, s elektronickým předřadníkem a vestavěným vypínačem
- ▶ Vysoká energetická účinnost
- ▶ Montáž s kluznými segmenty na plocho nebo na stojato; rozebrání svítidla není nutné
- ▶ Energooszczędna, gotowa do podłączenia lampa wyposażona w statecznik elektroniczny i wyłącznik
- ▶ Wysoka wydajność energetyczna
- ▶ Montaż w stopie ślizgowej poziomej lub pionowej; otwieranie obudowy nie jest konieczne
- ▶ Вытчной энергосберегающий светильник с электронным балластом и встроенным переключателем
- ▶ Высокое энергосбережение и мгновенный пуск без мерцаний
- ▶ Монтаж с контактным башмаком плашмя или на ребро; вскрытие корпуса не требуется



incl. 1x6 W, G5, A	A-A	incl. 1x8 W, G5, A	A-A	incl. 1x13 W, G5, A	A-A	incl. 1x21 W, G5, A	A-A
320 lm, 3000 K 240 V ⌀43 ⇄ 269 ↗ 28 mm EAN 4000870 751060 751.06	Energy Saver On/Off 0 sec.	480 lm, 3000 K 240 V ⌀43 ⇄ 345 ↗ 28 mm EAN 4000870 751084 751.08	Energy Saver On/Off 0 sec.	950 lm, 3000 K 240 V ⌀43 ⇄ 574 ↗ 28 mm EAN 4000870 751138 751.13	Energy Saver On/Off 0 sec.	1890 lm, 4000 K 240 V ⌀43 ⇄ 905 ↗ 28 mm EAN 4000870 751213 751.21	Energy Saver On/Off 0 sec.
💡 885.06		💡 885.08		💡 885.13		💡 885.62	

Slimline

- ▶ Štíhlé svítidlo k přímému připojení na 230 V
- ▶ S podélným prizmatem k optimálnímu rozptylu světla a na ochranu světelného zdroje
- ▶ S vestavěným vypínačem
- ▶ S elektronickým předřadníkem
- ▶ Jednoduchá montáž za hruškovité otvory
- ▶ Lampa o wąskiej obudowie podłączana bezpośrednio do napięcia 230 V
- ▶ Pryzmatyczna osłona optymalizująca rozchodzenie się światła i chroniąca jego źródło
- ▶ Zintegrowany wyłącznik
- ▶ Elektroniczny stabilizator
- ▶ Prosty montaż dzięki zamocowaniu na zasadzie „dziurki od klucza“
- ▶ Светильник узкоформатный для прямого подключения к 230 В
- ▶ С продольной призмой для оптимального распределения света и защиты ламп
- ▶ С встроенным переключателем
- ▶ С электронным балластом
- ▶ Простой монтаж через глазки



incl. 1x15 W, G13, B	A-B	incl. 1x18 W, G13, A	A-A	incl. 1x30 W, G13, A	A-A	incl. 1x36 W, G13, A*	A*-A
963 lm, 2700 K 220-240 V ⌀36 ⇄ 494 ↗ 64 mm EAN 4000870 750506 750.50	Energy Saver On/Off 0 sec.	1350 lm, 4000 K 220-240 V ⌀36 ⇄ 647 ↗ 64 mm EAN 4000870 750803 750.80	Energy Saver On/Off 0 sec.	2400 lm, 4000 K 220-240 V ⌀36 ⇄ 950 ↗ 64 mm EAN 4000870 750001 750.00	Energy Saver On/Off 0 sec.	3348 lm, 4000 K 220-240 V ⌀36 ⇄ 1256 ↗ 64 mm EAN 4000870 750605 750.60	Energy Saver On/Off 0 sec.
💡 885.15		💡 885.41		💡 885.20		💡 885.50	